Kanalizační řád

Kanalizace a ČOV Vysoká Jedle

Stanovuje podmínky pro připojení na kanalizaci a vypouštění do kanalizace.

Vlastník a provozovatel kanalizace: Obec Místo

Obec: Místo

Okres: Chomutov

1) Připojení na kanalizaci a vypouštění do kanalizace je možné pouze za podmínek stanovených vlastníkem kanalizace a tímto kanalizačním řádem. Napojení nemovitosti se provádí kanalizační přípojkou, technické řešení a způsob provedení přípojky musí být odsouhlaseno OÚ Místo.

2) Do kanalizace lze vypouštět pouze splaškové odpadní vody. Vypouštění omezeného množství odpadních vod jiného charakteru lze povolit pouze na základě přesné specifikace množství a charakteru znečištění po dohodě s provozovatelem kanalizace.

Do kanalizace nesmí být vypouštěny podzemní a průsakové vody, povrchové vody, srážkové vody, odpadní vody infekčních provozů, odpadní vody obsahující jedy a výbušné těkavé látky.

3) Odpadní vody vypouštěné do kanalizace musí splňovat následující ukazatele znečištění:

- teplota vody	od 4°C do 40°C	- Cu	0,005 mg . l^{-1}
- pH	od 5 do 9	- Ni	1 mg . l^{-1}
- rozpuštěné látky max.	1000 mg . l^{-1}	- Cr	0,5 mg . l^{-1}
- CHSK max.	2000 mg . l^{-1}	- Pb	0,1 mg . l^{-1}
- BSK_5 max.	1000 mg . l^{-1}	- As	0,2 mg . l^{-1}
- ropné látky max.	5 mg . l^{-1}	- Se	0,05 mg . l^{-1}
- fenoly max.	10 mg . l^{-1}	- CN	0,2 mg . l^{-1}

4) Napojení na kanalizaci musí být provedeno způsobem, umožňujícím kontrolu množství a složení odpadních vod vypouštěných do kanalizace.

5) Provozovatel kanalizace je oprávněn zrušit nebo zastavit vypouštění odpadních vod do kanalizace, pokud toto je v rozporu s ustanovením tohoto kanalizačního řádu.

Magistrát města Chomutova
- 2 -

15. 05. 2012

Úvodní list

Provozní řád:	Kanalizace Vysoká Jedle
Investor:	Obec Místo
Projektant:	KESLER – vodoinženýrství Chomutov
Dodavatel stavební části:	ZKZ s.r.o. Chomutov
Dodavatel strojního zařízení:	AQUATECH Srbsko, 267 18 Karlštejn
Provozovatel:	Obec Místo
Zodpovědná osoba:	Ing. Karel Vávrů
Provozní řád vypracoval:	KESLER – vodoinženýrství, Seifertova 4164, 430 03 Chomutov
Platnost do:	bez omezení
Souhlas vodoprávního úřadu:	Schváleno - Povoleno za podmínek uvedených v rozhodnutí Č.j. SZ MMCH/22707/2012 ze dne: 20. 04. 2012 Magistrát města Chomutova Vodoprávní úřad Příjmení: TAJER Podpis:
Provozní řád schválen:	1.3.2012

Obsah

A. Textová část

- Úvodní list
- Obsah
- Základní údaje
  1. Přehled stokové sítě
  2. Charakteristika čistírny
  3. Zdroje odpadních vod
  4. Potenciální původci havárií
  5. Mimořádné události
  6. Základní údaje o recipientu
- Pokyny pro provoz a údržbu
  1. Povinnosti provozovatele
  2. Pokyny pro provoz a údržbu
  3. Pokyny pro likvidaci havárie
  4. Uvedení do provozu
  5. Odstavení z provozu
- Hygiena a bezpečnost práce
- Seznam souvisejících předpisů

B. Výkresy

Situace kanalizace je uložena u dokumentace skutečného provedení kanalizace na OÚ Místo.

C. Kanalizační řád

D. Vodoprávní podklady

Příloha – povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

Základní údaje

1. Přehled stokové sítě

Charakteristika stokové sítě:
Kanalizace v obci je splašková. Odpadní vody jsou kanalizací přiváděny samospádem do ČOV. Kanalizační stoky jsou vybudovány z trub PVC DN 300mm.

Objekty na síti:
Na kanalizaci jsou revizní, lomové a spojné kanalizační šachty z prefabrikovaných skruží.

2. Charakteristika čistírny

Čistírna odpadních vod DČB 16/2 je mechanicko-biologická čistírna odpadních vod tvořící integrovanou jednotku. DČD obsahuje mechanické čištění v průtočné sedimentační nádrži (septik), biozónu s aktivační nádrží, biodisky a dosazovací nádrž.

Kapacita čistírny: Qd = 19,8 $m^3.d^{-1}$
Přítok BSK_5 6 $kg.d^{-1}$

1) mechanická čištění - usazovací a retenční prostor 20,6 m^3
- kalový prostor 12,4 m^3

2) biozóna - rotační biodisky 630 m^2
- objem aktivační nádrže 11,2 m^3

3) dosazovací nádrž - objem dosazovací nádrže 22,5 m^3
- plocha dosazovací nádrže 9 m^2

Produkce kalů: odpad č. 94501 surový kal kat. ZN – 29 $m^3. r^{-1}$

3. Zdroje odpadních vod

V obci Vysoká Jedle jsou pouze zemědělské usedlosti, rodinné domky a rekreační chaty napojené na kanalizaci domovními přípojkami. Odpadní vody vypouštěné do kanalizace jsou splaškové vody z domácností.

4. Potencionální původci havárií

V obci Vysoká Jedle se nenachází trvalé objekty nebo provozy s takovým charakterem používaných látek a zařízení, které by při úniku do kanalizace způsobily havárii.

Havárii však může způsobit přivedení balastních vod, srážkových vod nebo povrchových vod do splaškové kanalizace, které způsobí náhlé zhoršení kvality vody na odtoku hydraulickým přetížením nebo vypláchnutím kalu z čistírny odpadních vod.

5. Mimořádné události

V případě mimořádného úniku závadných látek do kanalizace je havarijní únik zachycen a odstraňován v mechanickém stupni čistírny.
V případě vypuštění podzemních, povrchových nebo srážkových vod do kanalizace v množství, které ohrozí provoz čistírny (přeplnění usazovací nádrže s přepadem do jímky za dosazovací nádrží) je nutné přítokové množství kanalizací omezit např. uzavřením části kanalizace.

6. Základní údaje o recipientu

Recipient – Blahuňovský potok – přítok Lužničky
Posuzovaný profil – Lužnička nad Blahuňovem
Průtok $Q_{3\,5\,5}$ = 2,5 l . s^{-1}
Ukazatele čistoty BSK_5 2 mg . l^{-1} , NL 3,5 mg . l^{-1}

Odtok z ČOV - Q_d = 0,23 l . s^{-1}
- BSK_5 průměrné 36 mg . l^{-1}
- NL průměrné 35 mg . l^{-1}

Posouzení vlivu na tok

BSK_5 = (2,5 x 2 + 0,23 x 36) / (2,5 + 0,23) = 4,86 mg . l^{-1}

NL = (2,5 x 3,5 + 0,23 x 35) / (2,5 x 0,23) = 6,15 mg . l^{-1}

Pokyny pro provoz a údržbu

1. Povinnosti provozovatele

Provozovatel je povinen zajistit bezpečný a plynulý odtok odpadních vod ve smyslu zákona o péči a zdraví lidu a zákona o vodách, dlouhodobou provozní životnost kanalizace a ČOV, přístupnost, dobrý technický stav, při provozu dodržovat povinnosti dle ustanovení §8 a při nakládání s kaly a odpady postupovat v souladu s ustanovením §5 zákona č. 238/1991 Sb. o odpadech zejména:

a) dodržování provozního řádu, plánu obsluhy, údržby a programu odpadového hospodářství
b) dodržováním kanalizačního řádu
c) zajištěním pohotovosti pro operativní odstraňování závad bránícím provozu stokové sítě
d) prověřováním kvality odpadních vod, aby do stok nevnikaly závadní odpadní vody a látky podle ČSN 736701 a ČSN 830604, o kontrole vést záznamy
e) zajišťováním vodotěsnosti stok
f) zajistit likvidaci škodlivých živočichů ve stokách podle pokynů a nařízení hygienické služby
g) volným přístupem k revizním šachtám a ostatním objektům pro speciální kanalizační vozidla

h) zamezením narušování stokových sítí stavební činností
i) vést a doplňovat dokumentaci o celé stokové síti a kanalizačních přípojkách
j) doplňovat a aktualizovat provozní řád kanalizace průběžné podle změn na kanalizační síti, celkovou aktualizaci provozního řádu zajistit minimálně 1x za 5 let

2. Pokyny pro provoz a údržbu

Pravidelná obsluha a údržba pozůstává z pravidelných prohlídek, čištění, údržby předepsané provozním řádem a předepsaných revizí zařízení. Akutní opravy a zásahy musí být odstraňovány v časovém sledu tak, aby byla trvale zajištěna provozuschopnost kanalizace.

Stoky – pravidelné prohlídky se provádějí 1x ročně. V rámci prohlídek se zajišťuje:
- potřeba čištění
- potřeba údržby
- potřeba deratizace
- odstranění následků nepovolených zásahů do kanalizace
- potřeba oprav a výměny stok

Vstupní a revizní šachty – pravidelné prohlídky a údržba se provádějí 1x ročně.
Při prohlídce se zajišťuje:
- očištění poklopů
- výměna poškozených poklopů
- výměna zkorodovaných stupadel
- odstranění nánosů a nečistot z šachet
- odstranění následků nepovolených zásahů
- oprava poškozených skruží

Výustní objekty – prohlídky, údržba a opravy se provádějí 4x za rok.
Při prohlídce se zajišťuje:
- odstranění nánosů u výustí
- opravy dna a opevnění břehu u výusti
- kontrola kvality vypouštěné vody

Kanalizační přípojky – prohlídky a údržba kanalizačních přípojek se provádějí 1x za 5let u bytových objektů a ostatních drobných odběratelů. 1x ročně u producentů odpadních vod s ropnými látkami, tuky, látkami agresivními na beton a kovy a jinými nebezpečnými látkami. Prohlídky jsou zaměřeny na:
- potřebu oprav a čištění, včetně zajištění údržby
- stavební stav přípojky a provedení oprav
- množství vypouštěných balastních vod a jejich odstranění
- kvalitu a množství odpadních vod z hlediska dodržování podmínek kanalizačního řádu

DČB 16/2 – kontrola funkce technologické části čistírny a obsluha se provádí 1x týdně:
- kontrola chodu biodisků a teplota převodovky pohonu
- kontrola výšky hladiny v nádrži mechanického čištění
- čištění stěn a hladiny sedimentačních částí dosazovací nádrže

Pravidelná provozní údržba se provádí 1x za 6 měsíců:
- vyvážení kalu z jímek prostřednictvím dopravce oprávněného k přepravě nebezpečných odpadů na skládku odpadů, odpad č. 94501
- kontrola a promazání poháněcích řetězů a ložiska

- výměna oleje v převodovce
- údržba zeleně kolem objektu

Kontrola kvality odtékající vody se provádí 4x ročně odběrem vzorků na odtoku se stanovením průtočného množství, teploty vody, NL, BSK_5, CHSK Cr, NO_3 a NH_4.
Pravidelná prohlídka a údržba čistírny se provádí 1x ročně se zaměřením:
- oprava stavebních konstrukcí
- obnova impregnačních nátěrů dřevěných konstrukcí
- obnova nátěrů ocelových konstrukcí

3. Pokyny pro likvidaci havárie

V případě úniku závadných látek do kanalizace je třeba:
- zastavit únik znečištění přímo u zdroje
- zachycovat a odstraňovat závadnou látku v usazovací nádrži čistírny
- oznámit havárii příslušnému vodohospodářskému orgánu
- zajistit likvidaci kontaminovaného kalu v čistírně například vyvezením na havarijní skládku dle charakteru znečištění

4. Uvedení do provozu

1) Uvedení kanalizace a čistírny do provozu je možné uskutečnit pouze po předchozím ohlášení vodohospodářskému orgánu OKÚ Chomutov.
2) Čistírna se naplní čistou vodou.
3) Uvede se do chodu otáčení biodisků

5. Odstavení z provozu

1) Odstavení kanalizace, čistírny odpadních vod, nebo jejich částí z provozu je možné uskutečnit pouze na základě předchozího oznámení vodohospodářskému orgánu.
2) Proudem vody se očistí nárůsty na biodiscích.
3) Vyveze se kal a odpadní vody ze všech nádrží a nádrže se vyčistí.
4) Nádrže čistírny se napustí čistou vodou alespoň do 2/3 objemu.

Hygiena a bezpečnost práce

Všeobecné požadavky na bezpečnost práce

Stoková síť a čistírna odpadních vod je pracovní prostředí s nebezpečím nákazy a onemocnění infekčními chorobami, s výskytem zdraví škodlivých a výbušných plynů, jedovatých výparů a nedostatku kyslíku.
Provozovatel kanalizace je povinen při provozu, údržbě a opravách na kanalizaci zajistit bezpečnost a ochranu zdraví obyvatelstva a bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků v kanalizačních provozech. Při provozu, údržbě a opravách musí být dodržovány příslušné technické normy, provozní řád kanalizace, obslužné řády a návody k provozu jednotlivých strojů a zařízení, předpisy o bezpečnosti a hygieně práce. Provozovatel je povinen zajistit:

- seznámení obsluhy s provozním řádem
- seznámení pracovníků s bezpečnostními a hygienickými předpisy platnými pro příslušné pracoviště a charakter práce a pravidelné seznamování pracovníků s bezpečnostními hygienickými předpisy
- vybavení pracovníků ochrannými prostředky pro příslušné pracoviště dle charakteru práce
- vybavení pracoviště v souladu s hygienickými předpisy dle charakteru prací
- kontrolu odborné a zdravotní způsobilosti pracovníků
- trvalé ověřování plnění provozního řádu a příslušných bezpečnostních a hygienických předpisů na všech pracovištích na kanalizaci

Ochrana před onemocněním a nákazou

1) Pracovníci pracující na stokové síti a na čistírně odpadních vod jsou povinni se podrobit lékařské prohlídce a předepsanému očkování dle pokynů lékaře (zejména proti tetanu), na vyžádání zaměstnavatele nebo lékaře předložit očkovací průkaz.
2) Pracovníci jsou povinni používat při práci na kanalizaci a na čistírně odpadních vod předepsané ochranné prostředky a výstroj.
3) Při práci na stokové síti a na čistírně odpadních vod musí být dodržovány hygienické zásady:
- krátce si ostříhat nehty na rukou, nenosit plnovous
- při každém přerušení práce před jídlem, přestávkou na kouření a podobně si řádně umýt, dezinfikovat ruce a obličej
- ve znečištěném pracovním oděvu nevstupovat do prostorů veřejného nebo hromadného stravování, veřejných dopravních prostředků a prostorů s prodejem potravin
- udržovat ochranné oděvy, pracovní prostředky a pracovní pomůcky čisté
- před odchodem ze zaměstnání se důkladně umýt a převléknout z pracovního obleku

4) Odkládání pracovního a občanského oděvu se má provádět v čisté a špinavé šatně vzájemně oddělených umývárnou.
5) Při práci s infekčním materiálem musí být zajišťována dezinfekce a čištění pracovních oděvů a ochranných prostředků.
6) Veškerá poranění na pracovišti musí být hlášena nadřízenému pracovníka, zapsána do bezpečnostního deníku a ošetřena.

Zdraví škodlivé a výbušné plyny a výpary

Na kanalizaci se mohou vyskytnout zdraví škodlivé a výbušné plyny a výpary vznikající procesy v kanalizaci, z odpadních vod vypouštěných do kanalizace nebo vnikajících do kanalizace z jiných sítí a objektů.

Sirovodík – bezbarvý plyn páchnoucí po zkažených vejcích
- způsobuje bolest hlavy, nevolnost, slabost, podráždění očních spojivek a rohovek
- vyšší koncentrace poleptání dýchacích cest, bolesti na prsou, kašel, průjem, bezvědomí s křečemi a smrt
- první pomoc přenesení na čerstvý vzduch, podání silné kávy, při bezvědomí umělé dýchání, inhalace kyslíku, přivolání lékaře

Metan- zemní plyn, bahenní plyn, bezbarvý bez zápachu
- třaskavý při 5% koncentraci se vzduchem
- způsobuje nedostatek kyslíku ve vzduchu

Oxid uhličitý – bezbarvý plyn, bez zápachu, nakyslé chuti
- útlum dýchání, bolesti hlavy, pokles tělesné teploty, při vyšších koncentracích smrt
- ochrana – dokonalé odvětrání prostorů, nucené větrání, těžší než vzduch
- při první pomoci inhalace kyslíkem

Oxid uhelnatý – bezbarvý, bez chuti, bez zápachu
- třaskavý plyn
- intoxikace se projeví bolestmi hlavy, příznaky obdobné požití alkoholu, nepravidelné dýchání, křeče, bezvědomí
- první pomoc přenesení na čerstvý vzduch, umělé dýchání, přivolání lékaře

Svítiplyn – hlavní složky kysličník uhelnatý a vodík
- třaskavý plyn
- lehčí než vzduch

Sirouhlík – jedovatá látka
- závratě, křeče až bezvědomí, poruchy zraku, sluchu, srdeční obtíže
- první pomoc inhalace kyslíku, postiženou část těla omýt mýdlem

Těkavé látky – mohou do kanalizace vniknout vypuštěním odpadních vod, které je obsahují nebo při poruchách nádrží na uskladnění
- výpary bývají často třaskavé
- nezbytnost dokonalého odvětrání kanalizace a objektů

Stoková síť

1) Pro práce na stokové síti je třeba užívat ochranné pracovní prostředky:
a) opravy kanalizace- gumové rukavice
- oblek z impregnované plachtoviny
- holinky gumové
- plášť do deště s kapucí

b) při vstupu do stokové sítě – gumové rukavice
- oblek z impregnované plachtoviny
- holinky gumové
- plášť do deště s kapucí
- ochranný pás
- ochranná přilba
- rukavice kožené pětiprsté
- klobouk pogumovaný

2) Při vstupu do stokové sítě musí na povrchu zůstat minimálně jeden pracovník v případě výskytu plynů 2 pracovníci vyzbrojeni a připraveni poskytnout záchranu pracovníkům ve stokách.
3) Před vstupem do kanalizace je nutné úsek kanalizace řádně odvětrat 20 až 30 minut a otevřené vstupní otvory označit a ohradit podle charakteru pozemku nebo komunikace.
4) Ve stokách a podzemních objektech se smí pracovat jen tehdy, je-li zjištěno, že prostředí v podzemí je bezpečné.
5) Ke vstupním otvorům a do stok se nesmí vstupovat s otevřeným ohněm.
6) Otevírání a zavírání poklopů se smí provádět pouze vhodným zvedacím zařízením nebo přípravkem. Po osazení poklopu zpět do rámu se musí pracovník přesvědčit, zda je uložení bezpečné.
7) Do stoky se nesmí vstupovat, hrozí-li vznik povodňové vlny.
8) Při vytahování nebo spouštění materiálu nebo nářadí musí pracovník ve stoce opustit prostor pod vstupním otvorem.
9) Jsou-li ve vstupu poškozeny 2 nebo více po sobě jdoucích stupadel, je nutné pro vstup použít žebříku.
10) Hrozí-li nebezpečí výskytu zdraví škodlivých par a plynů, musí být před vstupem do kanalizace jejich koncentrace ověřena indikačními přístroji.

Čistírna odpadních vod

1) Při práci v čistírně je třeba užívat ochranné pracovní prostředky podle pracoviště a druhu vykonávané práce:

a) obsluha a údržba zařízení - gumové rukavice, kožené rukavice
- oblek z impregnované plachtoviny
- gumové holinky

b) vstup do objektů kanalizace a jímek - gumové rukavice, kožené rukavice
- oblek z impregnované plachtoviny
- gumové holinky
- plášť do deště s kapucí

- ochranný pás
- ochranná přilba
- klobouk pogumovaný

2) Vstupovat do podzemních objektů, jímek a kanalizace smí obsluha pouze, pokud je jištěna z povrchu dalším pracovníkem.

3) Za provozu zařízení nesmí být ze strojního zařízení odstraňovány ochranné kryty pohybujících se součástí.

4) Za chodu strojního zařízení nesmí obsluha provádět jeho opravy.

5) Komunikace a manipulační plochy je třeba udržovat v pořádku, aby nemohlo dojít k úrazu na těchto plochách.

Seznam souvisejících předpisů

Související normy

ČSN 012720	Bezpečnostní barvy
ČSN 010812	Bezpečnostní značky a tabulky
ČSN 078304	Kovové tlakové nádoby
ČSN 110010	Čerpadla
ČSN 130108	Provoz a údržba potrubí
ČSN 270143	Zdvíhací zařízení. Provoz, údržba a opravy.
ČSN 332310	Předpisy pro elektrická zařízení v různých prostředích.
ČSN 341070	Předpisy pro elektrická zařízení ve zvláštních podmínkách
ČSN 341410	Předpisy pro elektrická zařízení v podzemí.
ČSN 341440	Předpisy pro elektrická zařízení v místech s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par.
ČSN 341480	Nevýbušná elektrická zařízení.
ČSN 343100	Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních.
ČSN 343103	Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických přístrojích a rozvaděčích.
ČSN 343108	Bezpečnostní předpisy pro zacházení s elektrickým zařízením osobami bez elektrotechnické kvalifikace.
ČSN 343800	Revize elektrických zařízení a hromosvodů.
ČSN 343880	Revize elektrického přenosného nářadí v provozu. Bezpečnostní opatření.
ČSN 730155	Výkresy kanalizace.

ČSN 736085 Prostorová úprava vedení technického vybavení.
ČSN 736505 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží.
ČSN 736522 Názvosloví kanalizace.
ČSN 736547 Ochranné zábradlí na objektech vodovodů a kanalizací.
ČSN 736548 Žebříky na objektech vodovodů a kanalizací.
ČSN 736649 Vodovodní a kanalizační podchody pod drahou a silničními komunikacemi.
ČSN 736701 Stokové sítě a kanalizační přípojky.
ČSN 736704 Kanalizace malých sídlišť a rozptýlené výstavby.
ČSN 736707 Městské čistírny odpadních vod.
ČSN 736708 Domovní čistírny odpadních vod.
ČSN 736710 Provozní řád kanalizace.
ČSN 736715 Obsluha a údržba stokových sítí.
ČSN 736716 Zkoušení vodotěsnosti stok.
ČSN 736760 Vnitřní kanalizace.
ČSN 736819 Odběrné a výpustné objekty na tocích.
ČSN 736822 Křížení a souběhy vedení a komunikací s vodními toky.
ČSN 757241 Kontrola odpadních a zvláštních vod.
ČSN 830550 Fyzikálně chemický rozbor kalů.
ČSN 830604 Kontrola odpadních vod.
ČSN 830809 Zneškodňování odpadních vod z povrchové úpravy kovů.
ČSN 830905 Ochrana před znečištěním ze skládek.
ČSN 830917 Ochrana vody před ropnými látkami. Kanalizace a čištění zaolejovaných vod.

Související předpisy

Zákon č. 138/1973 Sb. o vodách
Zákon č. 368/1990 Sb. o obcích
Zákon č. 238/1991 Sb. o odpadech
Zákon č. 311/1991 Sb. o státní správě v odpadovém hospodářství
Zákon č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu
Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně
Nařízení vlády 171/1992 Sb. jímž se stanoví ukazatele přípustného stupně znečištění vod
Vyhláška MLVH 29/1975 Sb. o vodovodních a kanalizačních přípojkách
Vyhláška MLVH 144/1978 Sb. o veřejných vodovodech a kanalizacích
Hygienické předpisy sv. 39/1978 o hygienických požadavcích na pracovní prostředí
Výnos Mze ČSR a hlavního hygienika č. HEM 340.2-30.9.78 o hygienických požadavcích na pracovní prostředí
Vyhláška ČÚBP 48/1982 Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ 110/1975 Sb. o evidenci a registraci pracovních úrazů a hlášení provozních nehod a poruch technických zařízení
Opatření Federálního výboru pro životní prostředí, kterým se vyhlašuje kategorizace a katalog odpadů částka 69/1991 Sb. z 12.9.1991
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ 18/1979 Sb.+ změna 97/1982 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky jejich bezpečnosti
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ 18/1987 Sb., kterou se stanoví požadavky na ochranu před výbuchy hořlavých plynů a par